



Certyfikat nr 1020-CPD-070038635, Załącznik 6

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA WYROBU

Metalowe podciśnieniowe wkłady kominowe typu OWAL

Wewnętrzny wymiar wkładu owalnego [mm]	Średnica wyjściowa	150	160	170	180	190	200
	Owal A x B	110x185 120x180	110x200 120x195	110x215 120x210 130x200	120x225 130x220	120x245 130x240	130x255 140x250
Gatunek materiału	1.4404, 1.4301, 1.4828, 1.4521						
Grubość ścianki [mm]	0,4 do 1,0						
Przeznaczenie	Odprowadzanie produktów spalania gazu, oleju, energetycznych paliw stałych						
Klasa ciśnienia	Podciśnieniowy, Klasa ciśnienia: N1						
Maksymalna temperatura spalin Klasa temperatury	450°C (T 450) dla stali 1.4828: 600°C (T 600)						
Odporność na działanie kondensatu*)	Eksploatacja sucha – klasa D, eksploatacja mokra – klasa W						
Odległość od materiałów palnych	min. 500 mm						
Klasa odporności na korozję	Vm (dla stali 1.4521: V1, V2, V3)						
Odporność na pożar sadzy	Klasa G – odporny na pożar sadzy						

*) - dla CR regulowane przepisem krajowym – CSN 73 4201, załącznik A

Przykładowy sposób oznaczenia elementów podciśnieniowych wkładów kominowych typu OWAL produkowanych przez KOMIN-FLEX

EN 1856-2 T450 N1 W Vm L50xxx G500

Numer normy

Klasa temperatury [°C]

Klasa ciśnienia (podciśnieniowy)

Odporność na kondensat (D: suchy, W: mokry)

Odporność na korozję (Vm – dek. prod. stali, V1, V2, V3 – badania)

Specyfikacja materiałowa (np. L50 - stal 1.4404, grubość wewn. 0,XX mm)

Odporność na pożar sadzy (G: odporny), odległość od mat. palnych: min. 500 mm

Pieczęć jednostki notyfikowanej 1020

Ostrawa, 9 grudnia 2010



inż. Vojtěch Šebek

Zastępca kierownika jednostki notyfikowanej