KOMINFLEX

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 13/2018

CE 05 1020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Elementy Zakończenia Kominów NASADA NOWA 150**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
   Elementy Zakończenia Kominów NASADA NOWA 150 – kompletny system odprowadzania spalin powstałych ze spalania paliw gaz, olej, drewno wraz z obudową zakończenia komina umożliwiającą bezpośredni montaż do połaci dachu.

3. Producent: KOMINFLEX

"Komin-Flex" sp. z o.o.
43-200 Pszczyna
ul. Górnośląska 1

4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :
   - układ kominowy **2+** ; - obudowa zakończenia komina **4**

6a. Norma zharmonizowana: **PN EN 1856-1(2) 2009**

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Jednostka Notyfikowana UE nr 1020 Numer certyfikatu: 1939/2011

Lp.	Podstawowe charakterystyki	Deklarowane Parametry Techniczne	Zharmonizowana specyfikacja techniczna PN-EN 1856-1:2009
1.	Wytrzymałość na ściskanie	**6,8 [kN]**	**PN-EN 1856-1:2009 p.6**
2.	Odporność ogniowa Odległość od materiałów palnych	**G (odporny)** **100 [mm]**	**PN-EN 1856-1:2009 p.6**
3.	Szczelność gazowa Sposób pracy komina	**N1 40 [Pa]** **podciśnieniowy**	**PN-EN 1856-1:2009 p.6**
4.	Opór przepływu - średnia szorstkość - współczynnik oporów przepływu miejscowych kształtek	**Średnia szorstkość 0,1 R [mm]** **Kolano 45° - ξ = 0,4 ; Kolano 90° - ξ = 0,45 ;** **Trójnik 90° - ξ = 1,2 ; Redukcja stożkowa 60°- ξ = 0,08**	**PN-EN 1856-1:2009 p.6** **PN-EN 1856-1:2009 p.6**
5.	Opór przenikania ciepła	**0,4 [m²K/W]**	**PN-EN 1856-1:2009 p.6**
6.	Odporność na pożar sadzy Nomin. temp. pracy sys. kominowego	**G (odporny)** **T450**	**PN-EN 1856-1:2009 p.6**
7.	Wytrzymałość na zginanie	**NPD**	**NPD**
8.	Szczelność po badaniach cieplnych	**N1 40 [Pa]**	**PN-EN 1856-1:2009 p.6**
9.	Odporność na dyfuzję wody i pary wodnej Odporność na działanie kondesatu	**odporny** **W**	**PN-EN 1856-1:2009 p.6**
10.	Rodzaj materiału Odporność na korozję Grubość materiału	**1.4301, 1.4307*** **Vm** **0,5 [mm]**	**PN-EN 1856-1:2009 p.6**
11.	Odporność na zamarzanie i odmarzanie	**odporny**	**PN-EN 1856-1:2009 p.6**

7. Deklarowane właściwości użytkowe dla układu kominowego:
   Deklarowane właściwości użytkowych dla obudowy komina:

Lp.	Podstawowe charakterystyki	Deklarowane Parametry Techniczne	Zharmonizowana specyfikacja techniczna PN-EN 1856-1:2009
1.	Odporność na działanie wiatru	**1,5kN/m²**	**PN-EN 1856-1:2009**

*UWAGA: Dekaracja producenta o rodzaju zastosowanej stali

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał:

Piotr Cembala – Prokurent

Pszczyna, 15 styczeń 2018 r.