



Certyfikat nr 1020-CPR-070038639, Załącznik 1

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA WYROBU

Metalowy współosiowy system powietrzno spalinowy typu WSPS

Średnica znamionowa przew. spal. [mm]	60	80	100	110	120	130	140	150
Gatunek materiału rury spalinowej	1.4404, 1.4301 (1.4307), 1.4521							
Grubość ścianek przewodów spal. [mm]	0,40 do 0,60							
Średnica znamionowa przew. pow. [mm]	100	125	150	180	200	225	225	250
Gatunek materiału rury powietrznej	1.4404, 1.4301 (1.4307), 1.4521							
Grubość ścianek przewodów powietrznych [mm]	0,40 do 0,60							
Pole przekroju przew. spal. [cm ²]	28	50	78	98	117	135	152	179
Przeznaczenie	Odprowadzanie produktów spalania gazu i oleju z urządzeń z zamkniętą komorą spalania i kondensujących, element składowy systemów odprowadzania spalin typu KASKADA i LAS							
Klasa ciśnienia	Nadciśnieniowy, Klasa ciśnienia: P1							
Maksymalna temperatura spalin (klasa temperatury)	200°C (T200)							
Odporność na działanie kondensatu*)	Eksploatacja sucha – klasa D, eksploatacja mokra – klasa W							
Odległość od materiałów palnych	min. 100 mm							
Odporność na korozję	Vm (dla materiału 1.4521: V1, V2, V3)							
Odporność na pożar sadzy	Klasa O – nieodporny na pożar sadzy							

*) - dla CR regulowane przepisem krajowym – CSN 73 4201, załącznik A

Przykładowy sposób oznaczenia elementów współosiowego systemu powietrzno spalinowego typu WSPS produkowanego przez KOMIN-FLEX

EN 14989-2 T200 P1 W Vm L50xxx O100

Numer normy

Klasa temperatury [°C]

Klasa ciśnienia (nadciśnieniowy)

Odporność na kondensat (D: suchy, W: mokry)

Odporność na korozję (Vm – dek. prod. stali, V1, V2, V3 – badania)

Specyfikacja materiałowa (np. L50 - stal 1.4404, grubość wewn. 0,XX mm)

Odporność na pożar sadzy (O: nieodporny), odległość od mat. palnych: min. 100 mm

Pieczęć jednostki notyfikowanej 1020

Ostrava, 11 czerwca 2018



inż. Vojtěch Šebek

Zastępca kierownika jednostki notyfikowanej